

Yay Dönüşlü Türbin Saplama Gerdirmeler- [M24-M30]

Turbine Multi-stage Spring Return Bolt Tensioner - [M24-M30]



- » Kapasite 307 – 2350 kN (30- 236 ton)
- » Maks. çalışma basıncı 1250 – 1350 bar
- » Saplama metrik ölçüsü M24 – M64
- » Piston stroku 7 veya 10 mm
- » Yay dönüşlü, iki kademeli silindir
- » Aşırı basınç için koruma sistemi
- » El pompası, elektrikli pompa ile çalışır
- » Türbin montajlarına uygun yapı
- » Dar bölgelerdeki gerdirmelere uygun
- » Farklı ihtiyaçlar için özel tasarımlar
- » Menşei Çin, üretici Torc-Tech
- » Türkiye'de teknik servis hizmeti

- » Carrying capacity 307 – 2350 kN
- » Carrying capacity 30 – 236 tons
- » Max ope. Pressure 1250 – 1350 bars
- » Suitable for M24 – M64 bolt sizes
- » Maximum stroke 7 mm – 10 mm
- » Spring return and multistage systems
- » Design suitable for turbine assembly
- » Protection for the over stroke
- » Operate by hand or electrical pump
- » Operation at narrow spaces
- » Customized desing available
- » Origin China Producer Torc-Tech

Özellikler <i>Specifications</i>	Birim <i>Unit</i>	HTE24	HTE30	HTE33	HTE36	HTE39	HTE42	HTE45	HTE48	HTE56	HTE64
Maks.Basınç Max.Pressure	Bar	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1250
Maks.Kapasite Max.Capacity	kN	307	465	595	678	800	915	1086	1202	1660	2350
Maks.Strok Max. Stroke	mm	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10
Etki Alanı Effective Area	mm ²	2274	3448	4407	5027	5926	6830	8047	9621	12296	18800
Kademe Sayısı Cylinder Step	#	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dış Çap O.Diameter (Ø)	mm	59	7	79	84.5	91.5	98.5	107	116	131	147.8
Civata Ebadı Bolt Size	#	M24x3	M30x3.5	M33x3.5	M36x4	M39x4	M42x4.5	M45x4.5	M48x5	M56x5.5	M64x6
Altıgen Ölçü Hex Size	mm	36	46	50	55	60	65	70	75	85	95
Ağırlık Weight	kg	5.0	6.6	8.0	10.7	12.8	16.1	20.8	22	24	47.2

