

SPXFLOW Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları - [230 - 72.000 N.m]

»Bolting Systems™ Square Drive High Cycle Hydraulic Torque Wrenches - [230 - 72.000 N.m]



- » Tekrarlanabilen hassasiyet $\pm 3\%$
- » Tork aralığı 230 – 72.000 N.m
- » Tork aralığı 170 – 53.000 lb.ft
- » Maksimum çalışma basıncı 700 bar
- » 360°x180° dönebilen yağ giriş portu
- » Kolaylıkla değiştirilebilen kare sürücü
- » Kapalı tahrik mekanizmasıyla güvenli
- » Aşırı basınçtan koruyan iç emniyet valfi
- » Maks. çalışma basıncında sürekli çalışma
- » Korozyon dirençli malzemeden üretim
- » Ulaşılması zor dar alanlar için uygun tasarım
- » Türkiye’de yedek parça ve kalibrasyon hizmeti

- » Repeatability accuracy $\pm 3\%$
- » Torque ranges 230 – 72.000 N.m
- » Torque ranges 170 – 53.000 lb.ft
- » Maximum operating pressure 700 bar
- » Multi direction high flow swivel manifold
- » Simple drive assembly means less downtime
- » Fully enclosed drive mechanism for safety
- » Internal relief valve prevents over pressure
- » Suitable for tighter, hard-to-reach spaces



TWHC Serisi Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları / TWHC Series Square Drive Hydraulic Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Sürücü Sq. Drive	Ölçüler (mm) Dimensions (mm)									Ağırlık Weight
			No.	N.m	inch	A	B	C	D	E	F	
TWHC1	230 - 1.920	3/4"	132	145	28	111,5	170	39,5	67,7	86,1	M6 x 1.0	2,8
TWHC3	510 - 4.250	1"	165	173,5	36,5	129,6	197,7	53	83,7	105,1	M6 x 1.0	5,3
TWHC6	985 - 8.200	1.1/2"	192	201,6	44	158,5	243,7	61	99,9	135,1	M8 x 1.25	8,8
TWHC50	8.630 - 72.000	2.1/2"	404,5	356,6	88	266,5	446,6	115	192,2	258	M12 x 1.75	69

TWSD Serisi Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları / TWSD Series Square Drive Hydraulic Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Sürücü Sq. Drive	Ölçüler (mm) Dimensions (mm)								Ağırlık Weight
			No.	N.m	lbf.ft	inch	A	B	C	D	
TWSD1	210 - 1.770	155 - 1.300	3/4"	139	145	28	112	170	33	86	2,3
TWSD11	1.780 - 14.850	1320 - 10.940	1.1/2"	234	241	56	178	292	61	165	13,1
TWSD25	3.990 - 33.200	2.940 - 24.500	2.1/2"	305	315	71	231	376	76	200	29,5

