



## Açılı Tip Elektrikli Hassas Tork Anahtarları - [200 - 7.000 N.m]

### Angled Electronic Torque Wrenches - [200 - 7.000 N.m]



Parça / Part No: 180280  
ET Dikey Tip Serisini 90° Açılı Modele Çevirir.  
Opsiyonel olarak Sunulur.  
The Right Angle Gearbox provides most ET  
tools with a 90° angle of operation.



- » Torklama hassasiyeti  $\pm 3\%$  [%20- %100]
- » Kömürsüz manyetik motor teknolojisi
- » Sıkma ve sökmeye uygun teknik yapı
- » İşlem verilerini kayıt ve transfer özelliği
- » USB ve Bluetooth teknolojisiyle iletişim
- » İzlenebilir, tork ve açı kalibrasyon belgesi
- » Tork, tork & açı ve audit modda çalışma
- » OLED ekran ile her ortamda net görüntü
- » N.m, Lbf.ft, Kg.f.m birimlerinde torklama
- » Saat-tarih damgalı kayıt kapasitesi 3000
- » Her işlemde başarılı tork erişim uyarı sistemi
- » Evolog tork yönetim bilgisayar yazılımı ücretsizdir

- » Accuracy up to +3% [%20 - %100]
- » New brushless motor technology
- » Suitable for tightening and loosening operations
- » Data memory and data transfer capabilities
- » Supplied with a Traceable Calibration Certificate.
- » OLED display ensures visibility in all conditions
- » Torque, Torque&Angle and Audit modes available
- » Torque measurement in N.m, Lbf.ft, Kg.f.m units
- » 3000 reading memory, time and date stamped
- » Clear indication of successful joint application
- » Free EvoLog PC software for data management

| Parça<br>Part | Model<br>Model | Tork Aralığı<br>Torque Range |             | Kare Sürücü<br>Square Drive | Devir Hızı<br>Idle Speed | Şanzıman Çapı<br>GearBox Dia. | Uzunluk<br>Length | Yükseklik<br>Height | Ağırlık<br>Weight |
|---------------|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| #             | #              | N.m                          | lbf.ft      | inch                        | d/d (rpm)                | Ø mm                          | mm                | mm                  | kg                |
| 180220.B06.RA | ET2-72-1000    | 200 - 1000                   | 74-740      | 3/4 "                       | 21                       | 72                            | 366               | 426                 | 14.06             |
| 180221.B06.RA | ET2-72-1350    | 270 - 1350                   | 200 - 1000  | 3/4"                        | 21                       | 72                            | 366               | 426                 | 14.06             |
| 180222.B08.RA | ET2-72-2000    | 400 - 2000                   | 295 - 1475  | 3/4"                        | 21                       | 72                            | 407               | 426                 | 14.46             |
| 180229.B08.RA | ET2-80-2700    | 270 - 2700                   | 199 - 1991  | 1"                          | 10                       | 80                            | 363               | 426                 | 17.61             |
| 180227.B08.RA | ET2-92-3500    | 350 - 3500                   | 260 - 2580  | 1"                          | 8.5                      | 92                            | 417               | 426                 | 17.61             |
| 180228.B08.RA | ET2-92-4000    | 800 - 4000                   | 590 - 2950  | 1"                          | 8.5                      | 92                            | 417               | 426                 | 17.61             |
| 180225.B12.RA | ET2-119-6000   | 1200 - 6000                  | 885 - 4425  | 1.1/2"                      | 3.3                      | 119                           | 440               | 426                 | 22.86             |
| 180226.B12.RA | ET2-119-7000   | 1400 - 7000                  | 1030 - 5160 | 1.1/2"                      | 3.3                      | 119                           | 440               | 426                 | 22.86             |

